



MOBILUBE PTX 75W-90

Mobil Passenger Vehicle Lube, Sweden

Axelolja

Produktbeskrivning

Mobilube PTX är en mångsidig växellådsolja i SAE klass 75W-90. Den har framställts för att ge enastående prestanda specifikt i transaxlarna på Porsche 911. Den erbjuder god flytbarhet vid låga temperaturer och stabilitet vid höga temperaturer för att säkerställa utmärkt slitageskydd i dessa transaxlar under många skiftande driftsförhållanden.

Egenskaper och fördelar

Kombinationen av syntetisk basoljeteknologi och speciella högprestandatillsatser har framställts noggrant för uppfylla Porsches krav på god flytbarhet vid låga temperaturer. Den erbjuder också utmärkt synkroniseringskompatibilitet och smidig växling samtidigt som den erbjuder utmärkt slitageskydd.

Mobil PTX erbjuder följande fördelar:

- Utmärkt flytbarhet vid låga temperaturer vilket ger lättare växling vid kallstarter jämfört med konventionella SAE 80W-90 och 75W-90 oljor.
- Utmärkt synkroniseringskompatibilitet och hållbarhet.
- God termisk stabilitet och oxidationsbeständighet.

Hög nivå av slitageskydd under dom svåraste driftsförhållandena.

Specifikationer och godkännanden

MOBILUBE PTX 75W-90 har följande godkännande:	
Godkänd TE-ML 11	X

Enligt ExxonMobil har Mobilube PTX 75W-90 följande kvalitetsnivå:	
---	--

API GL-5	X
----------	---

Typiska egenskaper

MOBILUBE PTX 75W-90	
Viskositet	
cSt vid 100 °C	14,5
cSt vid 40 °C	77,6
Viskositetsindex	195
Flampunkt, °C	226
Flytpunkt, °C	-60
Densitet, kg/l	0.849

Hälsa och säkerhet

Baserat på tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendationerna i säkerhetsdatabladet följs. Säkerhetsdatablad kan fås på begäran via ditt lokala säljkontor eller via Internet. Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för. Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.

Mobil logon och pegasus-symbolen är varumärken som tillhör ExxonMobil Corporation eller något av dess dotterföretag.

04-2017

ExxonMobil Sverige AB

Box 1035 (Fabriksgatan 7)

SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200

<http://www.exxonmobil.com>

Typiska egenskaper är typiska för de värden som fås inom normala produktionstoleranser och representerar inte en specifikation. Variationer, som inte påverkar produktens prestandaegenskaper, kan förekomma inom normal tillverkning och mellan olika tillverkningsplatser. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående varsel. Alla produkter är eventuellt inte tillgängliga lokalt. För mer information, kontakta din lokala ExxonMobil representant eller besök www.exxonmobil.com.

ExxonMobil består av ett flertal dotterbolag och filialer, många med namn som innefattar Esso, Mobil, eller ExxonMobil. Inget i detta dokument är avsett att åsidosätta eller ersätta lokala affärsenheters enskildhet. Ansvar för all lokal verksamhet förblir hos de lokala ExxonMobil dotterbolagen.

Energy lives here™

ExxonMobil



© Copyright 2003-2017 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved.