

SÄKERHETSDATABLAD

AQUA ZAR Interiör Polyuretanlack

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Handelsnamn	AQUA ZAR Interiör Polyuretanlack
Användningsområde	Lack för inomhusbruk.
Leverantör	M&P DIY Products AB Ebbe Lieberathsgatan 29 SE-412 65 GÖTEBORG Tel: +46 31 7738071 Fax: +46 31 7738072 info@mpdiy.com www.mpdij.com
Kontaktperson	Peter Ljungqvist
Telefonnr. vid nödsituationer	Giftinformationscentralen, 112

2. FARLIGA EGENSKAPER

Inte ansedd som hälsofarlig enligt gällande lagstiftning. Stänk i ögonen orsakar sveda.

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

Ämnen	EG nr.	CAS nr.	Halt	Symbol	Klassificering
vatten	231-791-2	7732-18-5	55-60 %	-	
uretanakrylpolymer			10-32 %	-	
kiseldioxid, amorf icke kristallin	921-597-2	34590-94-8	<5 %	-	
dipropenglykolmonometyleter	352-104-2	34590-94-0	4-6 %	-	
dipropylenglykolmonobutyleter	249-951-5	29911-28-2	2-3 %	Xi	R-36/38

Ämnen	CAS nr.	REACH nr.	Halt	Symbol	Klassificering
vatten	7732-18-5		55-60 %		
uretanakrylpolymer			10-32 %		
kiseldioxid, amorf icke kristallin	34590-94-8		<5 %		
dipropenglykolmonometyleter	34590-94-0		4-6 %		
dipropylenglykolmonobutyleter	29911-28-2		2-3 %	GHS07	Eye Irrit. 2: H319, Skin Irrit. 2: H315

For fraser i fulltext se rubrik 16.

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning	Frisk luft.
Förtäring	Kontakta läkare om större mängd förtärts. Kontakta läkare om symptom uppstår.
Hudkontakt	Tvätta huden noggrant med tvål och vatten. Kontakta läkare om irritationen kvarstår.
Stänk i ögonen	Skölj genast med vatten i flera minuter. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

Brandsläckningsmedel	Släckmedel väljs med hänsyn till omgivande brand.
Specifika faror	Produkten är ej klassificerad som brandfarlig.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personliga skyddsåtgärder	Se avsnitt 8.
Rengöringsmetoder	Sugs upp i absorberande material. Spola rent med mycket vatten. Tänk på halkrisken.

7. HANTERING OCH LAGRING

Förebyggande åtgärder vid hantering	Arbetsplats och metoder utformas så att långvarig kontakt kan undvikas. Undvik spill, hud- och ögonkontakt. Undvik inandning av eventuellt slipdamm.
Förebyggande åtgärder vid lagring	Förvaras i originalförpackning. Förhindra att produkten fryser, förvaras vid 10 - 32 °C.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Ventilation	Inga särskilda ventilationskrav, men ämnet får inte användas i slutna utrymmen utan tillräckligt god ventilation.
Andningsskydd	Vid arbete som förorsakar damm/dimma (aerosol) skall kombinationsfilter användas (damm/gasfilter).
Handskydd	Skyddshandskar bör användas vid risk för direktkontakt eller stänk. Lämpligast är neopren-handskar.
Ögonskydd	Skyddsglasögon vid risk för direktkontakt eller stänk.
Hudskydd	Skyddskläder efter behov.
Arbetshygieniska rutiner	Iakttag god hygien.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form/konsistens	Vätska.		
Färg	Klar till mjölkig.		
Lukt	Amin.		
Löslighetsbeskrivning	Blandbart med vatten.		
Kokpunkt (°C, intervall)	100	Tryck:	mPa
Densitet (g/cm ³)	1,0	Temperatur (°C):	20
Relativ ångdensitet (luft=1)	> 1		
Rel. förångningshastighet	< 1	Referens:	Eter=1

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet	Normalt stabil.
Polymerisationsbeskrivning	Inte relevant.
Material som skall undvikas	Inga reaktiva grupper
Farliga sönderdelningsprodukter	Inga farliga sönderdelningsprodukter.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Inandning	Vid arbete i rumstemperatur bedöms inte föreligga någon risk för symtom från andningssvägarna. Spraydimma eller ångor som bildats vid upphettning kan ge symtom som hosta och sveda.
Förtäring	Kan eventuellt ge magbesvär vid förtäring. Kan ge symtom som koordinationssvårigheter, yrsel, huvudvärk och förvirring beroende på hur stor mängd

	som förtärts.
Hudkontakt	Kan orsaka lätt irritation. Ofta upprepad eller långvarig hudkontakt kan verka uttorkande.
Ögonkontakt	Stänk i ögonen kan ge sveda och rodnad.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Ekotoxicitet	Inte bedömd som miljöfarlig. Detta utesluter inte att tillfälliga större utsläpp eller ofta upprepade mindre utsläpp kan ha skadlig eller störande inverkan på miljön.
--------------	--

13. AVFALLSHANTERING

Destruktionsmetoder	Lämnas för destruktion enl lokala föreskrifter.
Avfallklass	Avfallskod, förslag: 20 01 28 Annan färg, tryckfärg, lim och hartser än de som anges i 20 01 27.

14. TRANSPORTINFORMATION

Allmänt	Produkten omfattas ej av internationella eller EU regler gällande transport av farligt gods (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID).
---------	---

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Riskfraser	Bedömd som ej märkningspliktig. Riskfraser skall ej anges.
CLP	

16. ANNAN INFORMATION

Förklaringar till R-fraser i rubrik 3	R-36/38 Irriterar ögonen och huden.
---------------------------------------	-------------------------------------

* Information som är reviderad sedan förra versionen av Säkerhetsdatabladet

Utgivningsdatum	2011-02-28
-----------------	------------

Rev.nr./ersätter SDB av datum	2010-02-19
-------------------------------	------------