

Yunik Pro Primer Wall & Ceiling



Yunik Pro Grundfärg Vägg & Tak

Produktdatablad

Beskrivning:	Yunik Pro Grundfärg Vägg & Tak är en spärrande vattenhaltig färg till tak och vägg. Kan övermålas med väggfärg efter behov.
Användning:	Används där det finns risk för genomslag från nikotin, torra vattenfläckar och liknande. Grunden ska vara ren, torr, fast och bärkraftig. Tidigare målade ytor ska tvättas med grundrengöringsmedel. Lätt smittande grund grundas med plastgrundfärg. Pensel, roller eller airless spruta. Påförs två gånger vid risk för kraftiga genomslag. Ska påföras vid en temperatur på över 10 °C. Vid kraftig missfärgning av t.ex. sot, brandskador eller före tapetsering rekommenderas att man gör ett prov för att bedöma den spärrande effekten.
Tekniska data:	
Glans:	Matt, glans 7
Densitet:	1,44 kg/liter
Torrhalt:	62 viktprocent, 45 volymprocent
Sträckförmåga:	7–10 m ² /liter
Torktid vid 23 °C och normal luftfuktighet (60 %):	Dammtorr: 1 timme Övermålningsbar: 7 timmar. Optimala spärrande egenskaper fås vid övermålning efter ett dygn. Genomhärdad: Efter flera dygn
Förtunning:	Får inte förtunnas.
Rengöring av verktyg:	Vatten och såpa.
Förvaring:	Svalt men frostfritt
Säkerhetsregler:	Se säkerhetsdatablad

April 2018