

| Allmän information                                                                               |                         |                               |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------|
| VIN-kod                                                                                          | YS2R6X40005452484       | Fabriksgaranti, giltig till   | 2018-08-04  |
| Factory warranty is only valid if all paragraphs in Scania's Global Warranty Manual is fulfilled |                         | Ibruktagedatum                | 2017-08-04  |
| Fakturadatum                                                                                     | 2016-12-22              | Monteringsdatum               | 2016-12-09  |
| Monteringsdatum vevaxel                                                                          | 2016-12-09              | Nuvarande distributör, land   | SE          |
| Nuvarande distributör, nummer                                                                    | 32015                   | Beställande distributör, land | SE          |
| Beställande distributör, nummer                                                                  | 32015                   | Lokal dealer, nummer          | 40680       |
| Fordonstyp                                                                                       | Dragbil med påhängsvagn | Påbyggnad                     | Tipp/dumper |
| Användningsområde                                                                                | Anläggning              | GTW i Ton                     | 70          |
| Ordernummer                                                                                      | 0217019                 | Ordertyp                      | S           |
| Leveransform                                                                                     | CBU                     | Status                        | To enduser  |
| Skrotningsdatum                                                                                  |                         | POP-ID                        | 19-1187     |

| 00 Allmänt                    |                   |                                       |                                |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Monteringsgrad                | Komplett uppbyggd | Produktslag                           | Lastbil                        |
| Utvecklingssteg               | 5                 | Hjulkonfiguration                     | 6x4                            |
| Framhjulsdrift                | Nej               | Axelavstånd                           | 3900 mm                        |
| Rattplacering                 | LHD, vänsterstyrd | Chassibredd                           | 2600 mm                        |
| Chassianpassning              | A, Articulated    | Lastbilstyp                           | R                              |
| Typ av transport              | L                 | Driftklass                            | H                              |
| Chassihöjd                    | N, Normal         | Instruktionsbok språk                 | Svenska                        |
| Instruktionsbok extra språk   | Utan              | Skyltspråk                            | Engelska                       |
| Axeltryck fram, tekniskt      | 8000 kg           | Boggitryck, tekniskt                  | 21000 kg (10500 kg + 10500 kg) |
| Teknisk totalvikt             | 29000 kg          | Teknisk max axelvikt 1:a              | 8000 kg                        |
| Axeltryck 2:a, teknisk        | 10500 kg          | Axeltryck 3:e, teknisk                | 10500 kg                       |
| GTW Teknisk                   | 74000 kg          | Legal, Tågvikt för fordonskombination | Utan                           |
| Förberedelse för Toll Collect | Utan              |                                       |                                |

| 01 Motor                                    |                   |                            |                          |
|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| Framdrivning                                | Förbränningsmotor | Motor slagvolym            | 16                       |
| Effektkod                                   | 520hp             | Motortyp fordon            | DC16 101/520 hp          |
| Motortypbeteckning                          | DC16 101 L01      | Serienr. nuvarande         | 1137088                  |
| Serienr. ursprunglig                        | 1137088           | Cylinderblockgeneration    | 2                        |
| Motorvarvtals begränsare vid lågt oljetryck | Utan              | EGR system                 | Med                      |
| EGR-kyllning                                | 1-steg            | Emission nivå              | Euro 6                   |
| Motorstyrssystem                            | S8                | NOx-kontroll               | Med                      |
| NOx-reglering genom vridmomentreducering    | Med               | Kraftuttag ED              | ED160P                   |
| PTO ED elektrisk förberedelse               | Med 1 fläns       | Turboladdare driftklass    | Normal                   |
| Förrenare luftinloppssystem                 | Utan              | Luftintag                  | Fram, normal             |
| Luftfilter motor, brandhärdigt              | Utan              | Luftrenare säkerhetsfilter | Utan                     |
| Luftfilter motor, pappersarea               | 16 m²             | Luftintagsspjäll, motor    | Utan                     |
| Luftfilterigensättningsindikat              | Elektronisk       | Bullerdämpning             | 80 dBA acc to 70/157/EEC |
| Bullerkapsling motor                        | Med absorbenter   | Vevhusventilation, typ     | Öppen                    |
| Vevhusventilation frysskydd                 | Utan              | Oljenivågivare motor       | Med temperaturgivare     |
| Oljenivågivaravlyssning                     | Med               | Oljesump material          | Plast                    |
| Drivlina oljetyp                            | Normal            |                            |                          |

| 02 Kylsystem                            |                          |                                         |                     |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Kylare area                             | 99 dm <sup>2</sup>       | Fläktstyrning                           | Elektrisk           |
| Fläkt, drivning                         | Vevaxelmonterad          | Fläkt diameter                          | 750 mm              |
| Fläkt utväxling                         | 1:1                      | Fläktbladsantal                         | 11                  |
| Kylvätskepumpflöde                      | 620 dm <sup>3</sup> /min | Kylmedel temp hög nivå                  | 115 C               |
| Termostat, motortemperatur              | 80°                      |                                         |                     |
| 03 Bränsle- Och Avgassystem             |                          |                                         |                     |
| Bränsle                                 | Diesel                   | Bränsle, alt diesel anpassning          | Utan                |
| Insprutningssystem                      | XPI                      | CAN-buss hastighet röd/gul/g rön        | 500/250/250 kbit/s  |
| Bränsletank                             | Höger sida               | Bränsletanksvolym, höger sida           | 500 dm <sup>3</sup> |
| Bränsletanksvolym,vänster sida          | Utan                     | Bränsletank sektionssyta vä             | Utan                |
| Bränsletank sektionssyta hö             | Bred                     | Bränsletank material                    | Aluminium           |
| Selektiv katalytisk reduktion (SCR)     | Med                      | SCR red.tanksvolym ramsida hö           | 80 dm <sup>3</sup>  |
| SCR red.tanksvolym ramsida vä           | Utan                     | SCR red.tanksvolym under vä             | Utan                |
| SCR värmesystem                         | Med                      | SCR-katalysator volym                   | 42 dm <sup>3</sup>  |
| Oxikat utbyttbarhet                     | Med                      | Bränslevärmare                          | Med                 |
| Bränsletanksplacering                   | Normal                   | Bränslefilter chassimonterat            | Utan                |
| Bränsleskvättskydd                      | Med                      | Avgasutsläppsriktning                   | Vertikalt           |
| Avgasljuddämpare utförande              | Kompakt                  | Ljuddämpare längd                       | 900 mm              |
| Avgasljuddämpare värmekåpa              | Normal                   | DPF partikelfilter                      | Med                 |
| Nuvarande Scania 1- DPF ID serie nummer | 153271190008             | Nuvarande DPF monteringsdatum           | 2021-04-27          |
| Nuvarande DPF distans(km)               | 341332                   | Nuvarande Scania 2- DPF ID serie nummer | 170860060004        |
| Nuvarande DPF monteringsdatum           | 2021-04-27               | Nuvarande DPF distans(km)               | 341332              |
| Partikelfiltergivare                    | Med                      | DPF avgasflödestyp                      | Helfilter           |
| DPF differentialtryckgivarposition      | Generation 1             |                                         |                     |
| 04 Koppling                             |                          |                                         |                     |
| Koppling, friktionstyp                  | K432 26                  | Kopplingssslitageskydd                  | Utan                |
| Kopplingssystem                         | Automatisk               | Kopplingsövervakning                    | Utan                |
| Momentomvandlare                        | Utan                     |                                         |                     |
| 05 Växellåda                            |                          |                                         |                     |
| Växellåda                               | GRSO905R                 | Serienr. nuvarande                      | 1443391             |
| Serienr. ursprunglig                    | 1443391                  | Växellådsoljetemp varningsnivå          | Utan                |
| Växellådsstyrsystem                     | TMS                      | Kraftöverföringsstyrsystem              | TMS1                |
| Opticruise                              | Med                      | Överväxel                               | Med                 |
| Ecocruise                               | Utan                     | Accelerationsstyrning                   | Utan                |
| Prestandalägen                          | Ekonomi, standard, power | Manuell växling, begränsning            | Utan                |
| Ekonomiläge hastighetsredukt            | Utan                     | Farthållare aktiv framförhållning       | Med                 |
| Eco-roll                                | Med                      | Vägdatabeskrivning                      | Vägdatabeskrivning  |
| Kick down signal                        | Med                      | Växlingsövervakning elektronisk         | Opticruise          |
| Växellådstyp                            | Med range och split      | Automatisk neutralväxel                 | Utan                |
| Växelväljarposition                     | Ratt                     | Transmissionsgivarvinkel                | 10                  |
| Oljenivå växellåda                      | Normal                   | Oljekylning växellåda                   | Med                 |
| Kylmedium oljekylare växellåda          | Kylmedium luft           | Tillsatsbroms                           | Scania              |

|                                                      |      |                                            |        |
|------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|--------|
| <b>Retardersystem</b>                                | TMS  | <b>Retardertyp</b>                         | R4100D |
| <b>PTO EG sida</b>                                   | Utan | <b>PTO EG höger sida</b>                   | Utan   |
| <b>PTO EG vänster sida</b>                           | Utan | <b>PTO EG bak</b>                          | Utan   |
| <b>PTO EG bak</b>                                    | Utan | <b>PTO EG antal uttag bak</b>              | Utan   |
| <b>PTO EG elektrisk förberedelse</b>                 | Utan | <b>PTO EG styrning totalt antal</b>        | Utan   |
| <b>PTO topp montering för automatisk växellåda</b>   | Utan | <b>PTO EG ovansida</b>                     | Utan   |
| <b>PTO vänster monterad för automatisk växellåda</b> | Utan | <b>Kraftuttag, för kopplingsanslutning</b> | Utan   |
| <b>Kraftuttag växlingsoberoende</b>                  | Utan | <b>PTO fördelningvxl elförb.</b>           | Utan   |
| <b>PTO drivaxelfrånsk. elförb.</b>                   | Utan | <b>Bullerkapsling växellåda</b>            | Utan   |
| <b>Ljudisoleringskåpa växellåda</b>                  | Med  |                                            |        |

#### 06 Kardanaxel

|                                |       |                         |         |
|--------------------------------|-------|-------------------------|---------|
| <b>Kardanaxel typ</b>          | P500  | <b>Kardanaxel</b>       | 1510 mm |
| <b>Kardanmellanaxel, antal</b> | 0 pcs | <b>Boggi-kardanaxel</b> | P420    |

#### 07 Framaxel

|                      |        |  |  |
|----------------------|--------|--|--|
| <b>Framaxel, typ</b> | AMA860 |  |  |
|----------------------|--------|--|--|

#### 08 Bakaxel

|                                        |            |                               |                  |
|----------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------|
| <b>Bakaxel, typ</b>                    | ADA1303P   | <b>Lastfördelningstyp</b>     | Tryckförhållande |
| <b>Lastöverf. hastighets begränsn.</b> | Obegränsad | <b>Lastöverföring</b>         | Max 16900 kg     |
| <b>Lastöverföring enl. EC 97/27</b>    | Nej        | <b>Oljefilter bakaxel</b>     | Med              |
| <b>Axelväxel, första</b>               | RBP735     | <b>Serienr. nuvarande</b>     | 2608636          |
| <b>Serienr. ursprunglig</b>            | 2608636    | <b>Axelväxel, andra</b>       | RP735            |
| <b>Serienr. nuvarande</b>              | 2608669    | <b>Serienr. ursprunglig</b>   | 2608669          |
| <b>Bakaxelutväxling</b>                | 3,67       | <b>Differentialspärr</b>      | Med              |
| <b>Navreduktion, bak</b>               | Med        | <b>Navreduktionsutväxling</b> | 3.81             |
| <b>Stödaxel förberedd</b>              | Utan       |                               |                  |

#### 09 Nav Och Hjul

|                                             |                    |                                                  |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Hjul, typ</b>                            | Skiv               | <b>Fälg material</b>                             | Stål               |
| <b>Fälgtyp framaxel</b>                     | 22.5x11.75 stål    | <b>Fälgtyp bakaxel</b>                           | 22.5x9.00 stål     |
| <b>Fälgtyp reservhjul</b>                   | Utan               | <b>Fälg diameter framaxel</b>                    | 22.5"              |
| <b>Fälg diameter bakaxel</b>                | 22.5"              | <b>Fälg diameter reservhjul</b>                  | Utan               |
| <b>Fälg bredd framaxel</b>                  | 11.75              | <b>Fälg bredd bakaxel</b>                        | 9.00               |
| <b>Fälg bredd reservhjul</b>                | Utan               | <b>Däck dimension framaxel</b>                   | 385/65 R22.5       |
| <b>Däck dimension bakaxel</b>               | 315/80 R22.5       | <b>Däck dimension reservhjul</b>                 | Utan               |
| <b>Däcktyp framaxel</b>                     | 385/65R22.5 C S MI | <b>Däcktyp bakaxel</b>                           | 315/80R22.5 C D MI |
| <b>Däck mönstertyp framaxel</b>             | Styr               | <b>Däck mönstertyp bakaxel</b>                   | Driv               |
| <b>Däck kategori framaxel</b>               | Konstruktion       | <b>Däck kategori bakaxel</b>                     | Konstruktion       |
| <b>Däck kalk. rullradie framaxel</b>        | Grupp C= 525 mm    | <b>Beräkn. rullradie f. däck på drivaxelhjul</b> | Group C= 525 mm    |
| <b>Däck rullningsomkrets drivaxel</b>       | 3212 mm            | <b>Framaxel däck rullningsomkrets</b>            | 3248 mm            |
| <b>Drivande axel däck rullningsomkrets</b>  | 3282 mm            | <b>Däck leverantör framaxel</b>                  | Michelin           |
| <b>Däck leverantör bakaxel</b>              | Michelin           | <b>Däck hastigh.index framaxel</b>               | K=max. 110 km/h    |
| <b>Däck tilläggshastigetsindex framaxel</b> | E=max. 120 km/h    | <b>Däck lastindex framaxel</b>                   | 160                |
| <b>Däck tilläggslastindex framaxel</b>      | 158                | <b>Däck lastindex bakaxel</b>                    | 150                |
| <b>Däckstrycksövervakning</b>               | Utan               |                                                  |                    |

| 10 Bromsar                    |                        |                                 |                    |
|-------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Vitröksbegränsare             | Utan                   | Hjulbroms                       | Skiv               |
| Bromsmanövrering              | Elektronisk            | Backhållare                     | Med                |
| Bromskategori                 | AB                     | Bromsok tillverkare             | Knorr              |
| Bromscylindertyp 1:a framaxel | Membran                | Bromscylinderyta, 1:a framaxel  | 24 in <sup>2</sup> |
| Bromscylindertyp, 1:a bakaxel | Membran+fjäder         | Bromscylinderyta 1:a bakaxel    | 24 in <sup>2</sup> |
| Bromscylindertyp, 2:a bakaxel | Membran+fjäder         | Bromscylinderyta, 2:a bakaxel   | 24 in <sup>2</sup> |
| ABS/EBS system                | 6S/6M                  | Bromsstyrssystem                | EBS5               |
| AEB, Avancerad nödbromsning   | Med                    | Luftbehandlingssystem           | Luftförsörjning    |
| Kompressorfabrikat            | Knorr 720 CR           | Kompressorkoppling              | Utan               |
| Spärrventil, parkeringsbroms  | Med                    | TCM, släpplermodul              | Med                |
| Släpvnagsbromsanslutning      | Utan                   | Frånskoppling av park.broms fr. | Utan               |
| Släpfordonsanslutningsfäste   | Bakom hytt             | Släpfordonsbromsanslutning      | Med                |
| Handregleringsventil för släp | Utan                   | Avgasbroms                      | Med                |
| Avgasbromsmanövrering         | Manuell och automatisk | Tillsatsbroms                   | Scania             |
| Retardersystem                | TMS                    | Retardertyp                     | R4100D             |
| Lufttanksvolym, fram          | 28,8L+14,8L            | Lufttanksvolym, bak             | 2x28,8L            |
| Lufttanksvolym, extra         | Utan                   | Tr.lufttankar, gummimellanlägg  | Utan               |

| 11 Ram                   |                         |                                |          |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------|
| Ram, typ                 | F957                    | Ramförstärkning                | Med      |
| Rammaterial, sträckgräns | 500 N / mm <sup>2</sup> | Chassi kulör                   | Sub grey |
| Chassi framändesbredd    | 1140 mm                 | Ramförstärkning tvärbalk bakfj | Utan     |
| Ram, sidobalk bakände    | M                       | Förbindningsbalk, luftfjädring | Utan     |
| Stötfångare position     | Hög stötfångare         | Stötfångare framskjutande      | Utan     |
| FUP direktiv             | FUP anordning           | Underkörnbalk enl AR lagkrav   | Utan     |
| Underkörningskydd sida   | Utan                    |                                |          |

| 12 Fjädring                    |                                |                                        |                  |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Fjädring typbeteckning         | B, Luftfjädring fram + bak     | Fjädringssystem, fram                  | Luft             |
| Stötdämp 1:a fr.axel förstärkt | Utan                           | Stötdämpare pos 1:a framaxel           | Framflyttad      |
| Fjädringssystem bak            | Luft                           | Luftfjädring bak typ                   | 2-fjädrad        |
| Luftfjäderhöjd, fram           | Normal                         | Nivåjusteringshastighet                | Snabb            |
| Nivåreglering extra lufttank   | 2 pcs                          | Nivåreglering lastbil eller släp       | Lastbil och släp |
| Alt. fördefiniera chassinivåer | 1 extra körnivå + 2 minnesnivå | Släpvagn stödaxellyftmanövrering       | Utan             |
| Axeltrycksdisplay              | Fram och bak                   | Nivåreglering fjärrkontroll på byggare | Utan             |
| Boggiavstånd                   | 1350 mm                        | Krängningshäm martyp fram              | Solid            |
| Krängningshäm mare, fram       | Extra styvhet                  |                                        |                  |

| 13 Styrning                     |                       |                       |           |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Servostyrväxel                  | ZF 8098               | Serienr. ursprunglig  | 170550    |
| Serienr. nuvarande              | 170550                | Styrapparatsutväxling | 17-20:1   |
| Styrsystem                      | 1-krets               | Hydraulic pump,       | LUK       |
| Hydraulpumpflöde                | 16 liter/minut        | Hydraulpumptryck      | 170 bar   |
| Styrkraftskrav 70/311 92/62E EC | Ja                    | Luftkudde i ratt      | Utan      |
| Ratttyp                         | Trä svart med grå söm | Ställbar ratt         | Med       |
| Rattströmställargeneration      | 2                     | Alkolås               | Förberedd |

|                    |        |                   |      |
|--------------------|--------|-------------------|------|
| <b>Alkolås FFU</b> | Dräger | <b>Startspärr</b> | Utan |
|--------------------|--------|-------------------|------|

  

| 14 Motorreglage                          |      |                                   |         |
|------------------------------------------|------|-----------------------------------|---------|
| <b>Hastighetsbegränsare</b>              | Med  | <b>Hastighetsgräns</b>            | 85 km/h |
| <b>Hastighetsbegränsare andra, knapp</b> | Utan | <b>Hastighetsbegränsare andra</b> | 30 km/h |
| <b>Hastighetsbegränsare tredje</b>       | Utan |                                   |         |

  

| 16 Elsystem                               |                         |                                                       |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Generator laddning</b>                 | 130 A                   | <b>Batteri</b>                                        | Dubbla batterier              |
| <b>Batterisystemstyp</b>                  | Dubbelt                 | <b>Batteriplacering</b>                               | Vänster sida                  |
| <b>Batteri behållare storlek</b>          | D                       | <b>Batterilåda utförande</b>                          | Batterisystem typ dubbel      |
| <b>Batterifrånskiljare</b>                | Utan                    | <b>Batterifrånskiljar manövrering</b>                 | Utan                          |
| <b>Huvudstrålkastartyp</b>                | Xenon                   | <b>Strålkastarasymmetri</b>                           | Höger                         |
| <b>Siktsystemets miljö</b>                | 3                       | <b>Huvudstrålkastarskydd</b>                          | Utan                          |
| <b>Huvudstrålkastar rengöring</b>         | Med                     | <b>Strålkastare högt placerad</b>                     | Utan                          |
| <b>Ljusnivå reglering</b>                 | Utan                    | <b>Baklykteplacering</b>                              | På konsol                     |
| <b>Kombinationslykta typ</b>              | LED                     | <b>Trafikvarningslampa bak</b>                        | Utan                          |
| <b>Sidomarkeringslykter</b>               | Slutligt monterat       | <b>Halvljus lutningsvinkel</b>                        | 1 %                           |
| <b>Extra strålkastare i solskydd</b>      | Med                     | <b>Fjärrstrålkastare i stötfångare</b>                | Med                           |
| <b>Fjärrstrålk på extraljusbåge</b>       | Utan                    | <b>Siktsystem</b>                                     | CUV2 Basic                    |
| <b>Varselljus</b>                         | Med                     | <b>Varselljus funktion</b>                            | Med LED DRL + positionslykter |
| <b>Breddmarkeringslykta främre</b>        | Vit                     | <b>Reflex bak enl ECE-R70</b>                         | Utan                          |
| <b>Dimljus fram</b>                       | Med                     | <b>Dimbakljus</b>                                     | Med                           |
| <b>Vändskivebelysning</b>                 | Utan                    | <b>Arbetsstrålkastare, hyttens bak vägg, övre del</b> | Förberedd                     |
| <b>Arbetsstrålkare sida under hytt</b>    | Utan                    | <b>Arbetsstrålkastare bakände</b>                     | Utan                          |
| <b>Roterande fyr</b>                      | Förberedd               | <b>Signalhorn</b>                                     | Tryckluft                     |
| <b>Backvarnare</b>                        | Med avstängningsbar     | <b>Bromstryckslampa test</b>                          | Utan                          |
| <b>Elspiralkabel för släpfordon</b>       | 15 polig till 2x7 polig | <b>Släpfordonskontakt</b>                             | 1x15 polig                    |
| <b>Elektrisk motorvärmare</b>             | Med                     | <b>ADR typfordonsbenämning</b>                        | Utan                          |
| <b>Kablage av ADR typ.</b>                | Utan                    | <b>Elektriska komponent. jordning</b>                 | Chassijordat                  |
| <b>Framåtriktad kamera</b>                | FLC1                    | <b>Avstånds Sensor System</b>                         | DIS2                          |
| <b>Påbyggnadskommunikation gränssnitt</b> | Med                     | <b>BWE styrenhet</b>                                  | Med                           |
| <b>BWE expansionsenhet antal</b>          | Utan                    | <b>Fjärrmanövrerad motorstart</b>                     | Utan                          |
| <b>Ledningsnät för strömbrytare</b>       | Med                     | <b>Ledningsnät för påbyggare</b>                      | 7+7+7 polig                   |
| <b>Ledningsnät för påbyggare ram</b>      | 8 m                     | <b>Ledningsnät för påbyggare tak</b>                  | Med                           |
| <b>Batterianslutning påbyggare</b>        | Med                     | <b>Körriktungsvisaraktivering</b>                     | 1 lampor fram                 |
| <b>ESP Elektr.StabilitetsProgram</b>      | Med, fränkoppling       |                                                       |                               |

  

| 17 Instrument                    |                       |                                       |                   |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Färdskrivare</b>              | Digital Stoneridge    | <b>Tachografdata uppladdning</b>      | Med               |
| <b>Kombiinstrument</b>           | Färgdisplay plus km/h | <b>Konstantfarthållare knappar</b>    | Ratt              |
| <b>Föraridentifiering</b>        | Utan                  | <b>Adaptiv farthållare</b>            | Med               |
| <b>Språkdatafil SW</b>           | 15                    | <b>Scania Körfältslinje varnare</b>   | Med               |
| <b>Kartdata</b>                  | Västeuropa            | <b>Motortimräknare</b>                | Utan              |
| <b>Instrumentpanel</b>           | Lång böjd             | <b>Instrumentpanelfärg</b>            | Svart/Grå         |
| <b>Instrumentpanel dekorlist</b> | Mörk krom             | <b>Instrumentpanel passagerarsida</b> | Med bord och lock |
| <b>Påbyggnadsinfo i ICL</b>      | Med                   | <b>Scania FMS Vehicle interface</b>   | Utan              |
| <b>Communicator</b>              | C200 komplett         |                                       |                   |

| 18 Hytt                                  |                         |                                      |                              |
|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Hytttyp                                  | CR                      | Hyttlängd                            | 19 dm                        |
| Takhöjd                                  | H, hög                  | Hytt specialanpassning               | Utan                         |
| Serienr. nuvarande                       | 5452484                 | Serienr. ursprunglig                 | 5452484                      |
| Hyttkulör                                | Black Ebony             | Klarlack                             | Utan                         |
| Grill kulör                              | Hyttkulör               | Uppsteg till chassi LH               | Enkel                        |
| Insteg främre, fällbart                  | Utan                    | Stege                                | Utan                         |
| Steg hyttsida                            | Utan                    | Vindruta                             | Tonad                        |
| Fönster, bakvägg hytt                    | Med                     | Fönster, sida                        | Utan                         |
| Dörruta                                  | Dubbelglas              | Fönsterhiss dörr                     | Elektrisk förar+pass. sida   |
| Solskydd förardörr                       | Rullgardin              | Dörrpanel                            | Läder svart                  |
| Luftkonditionering                       | Med                     | Tillsatsvärme                        | Kupé och motorvärmare 9,5 kW |
| Klimatsystemmanövrering                  | Automatisk              | HVAC system configuration            | Utgåva 2                     |
| Kupéuttag 230V                           | Med                     | Hyttfjädring                         | 4-punkt luftfjädrad          |
| Hyttippning                              | Mekanisk                | Taklucka                             | Elektrisk                    |
| Insektsnät i taket                       | Utan                    | Centrallås och larm                  | Fjärrstyrt lås               |
| Frekvens fjärrlås                        | 433 MHz                 | Antal nycklar/fjärrkontroller        | Två                          |
| Takbåge                                  | Utan                    | Takräcke                             | Utan                         |
| Luftriktare, leveranssätt                | Monterad                | Förlängd sidoluftriktare             | Nedre                        |
| Stol övre ryggstöd ställbart för are     | Med                     | Stolsventilation förarsida           | Med                          |
| Klädsel stol förare                      | Svart läder med grå söm | Stolskategori, förarsida             | Premium                      |
| Värmedyna förare                         | Med                     | Justerbar stötdämpare förarsida      | Med                          |
| Armstöd förare                           | Med                     | Armstöd passagerare                  | Med                          |
| Sittutrustning, passagerarsida           | Stol                    | Stolskategori, passagerarsida        | Premium                      |
| Stol övre ryggstöd ställbart passagerare | Utan                    | Stolsventilation passagerarsida      | Med                          |
| Justerbar stötdämpare passagerarsida     | Med                     | Klädsel stol passagerare             | Svart läder med grå söm      |
| Värmedyna passagerare                    | Utan                    | Säkerhetsbältespänrestyp hane        | Böjd                         |
| Röda bilbälten                           | Utan                    | Bältesvarnare                        | Ljus- och ljudsignaler       |
| Bältesförsträckare.                      | Utan                    | Bädd nedre största bredd             | 700-900 mm utdragbar         |
| Bädd övre                                | Utan                    | Bäddbärmaterial                      | Plast                        |
| Bädd säkerhetsnät                        | Med                     | Stol/bäddutrustning bakom förarplats | Bädd                         |
| Passagerarbänk                           | Utan                    | Radio                                | Premium                      |
| Informationsknapp                        | Ratt                    | Mobiltelefon preparation             | Utan                         |
| Bluetooth                                | Med                     | 12V uttag i instrumentpanel          | Med                          |
| Radiosystem                              | AUS3                    | Kommunikationsradio                  | Förberedd                    |
| Signalhorn, tryckluft                    | Med                     | Stänkskydd, fram                     | Med                          |
| Stänkskärmsutförande fram                | Delad                   | Volymgodsskärmar fram                | Utan                         |
| Stänkskydd bak                           | Med                     | Stänkskärm bak                       | Med                          |
| Stänkskärmsutförande bak                 | Hög topp                | Bakstänkskärm typ                    | Formgjuten plast             |
| Stänkskydd bak material                  | Plast                   | Stänkreducering EU 109/2011          | Med                          |
| Hjulhus                                  | Normal                  | Spegeltyp                            | Med luftriktare              |
| Frontspegel                              | Med                     | Frontspegelform                      | Rektangulär                  |
| Backspeglar, eluppvärmda                 | Med                     | Backspegel typ förarsida             | Sfärisk EC2003/97            |
| Backspegel typ, passagerarsida           | Sfärisk EC2003/97       | El. spegel justerbar                 | Pass+förarsida               |
| Närsiktspegel                            | ECE-R46 amendment 04    | Vidvinkelspegel                      | Förar+passagerarsida         |
| Köksmodul                                | Utan                    | Kylskåpstyp                          | Med frysfack                 |
| Kaffebyggare                             | Med                     | Utvändigt förvaringsfack             | Förar+passagerarsida         |
| Förvaringsfack dörr                      | Med flaskhållare        | Förvaringsutrustning bakvägg         | Kylskåp                      |

|                            |                        |                                 |      |
|----------------------------|------------------------|---------------------------------|------|
| <b>Förvaring sidopanel</b> | Vänster och höger sida | <b>Förvaring färg sidopanel</b> | Sand |
|----------------------------|------------------------|---------------------------------|------|

## 19 Kompletterande Utrustning

|                                |                 |                                                    |          |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------|
| <b>Vändskiva</b>               | JOST EVD0000219 | <b>Vändskive kategori</b>                          | Flyttbar |
| <b>Vändskivelåsmanövrering</b> | Mekanisk        | <b>Monteringsplatta</b>                            | Utan     |
| <b>Gångbord</b>                | Utan            | <b>Fäste frontmonterad utrustning</b>              | Utan     |
| <b>ACL centralsmörjning</b>    | Utan            | <b>Dimension JA/BEP L020</b>                       | 2125 mm  |
| <b>Släpfordonskontakt</b>      | 1x15 polig      | <b>Typ av släpfordonsanslutningsfäste bak hytt</b> | Hög      |
| <b>Sidokjolar</b>              | Utan            | <b>Räddningsutr. utom brandsläck.</b>              | Med      |
| <b>Slang för ringpumpning</b>  | 20 m            | <b>Reservhjulshållare</b>                          | Utan     |
| <b>Brandsläckare</b>           | 1 x 2 kg        |                                                    |          |

## 20 Lastbärande Påbyggnad

|                                                |      |                      |      |
|------------------------------------------------|------|----------------------|------|
| <b>Bakgavellyft</b>                            | Utan | <b>Sophämtarsteg</b> | Utan |
| <b>Utrustning, hydraulsystem för påbyggnad</b> | Utan |                      |      |

## Certifikat

|                                                                                  |                                                                        |                                                                 |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Advanced emergency braking</b><br>e4*347/2012*347/2012*0001*08<br>Corr. Rev.  | <b>Air tanks</b><br>04-202-028                                         | <b>Air tanks</b><br>04-202-029                                  | <b>Air tanks</b><br>12 202 03 12 9006 028                                   |
| <b>Air tanks</b><br>LR 0057/2                                                    | <b>Air tanks</b><br>LR 0057/4                                          | <b>Anti-theft</b><br>E4 - 18R - 030151 EXT.01                   | <b>Brakes</b><br>E4 - 13R - 111714 EXT.04                                   |
| <b>Cab strength</b><br>E4 - 29RC - 020015 EXT.08                                 | <b>Cab strength</b><br>T071FH EXT.14                                   | <b>Coupling devices</b><br>E4 - 55R - 010197 EXT.11             | <b>Doors and hinges</b><br>e4*130/2012*130/2012*0025*05<br>Corr. Rev.       |
| <b>EMC</b><br>E4 - 10R - 042104 EXT.27                                           | <b>Emission</b><br>e4*595/2009*627/2014C*0013*05<br>Corr. Rev.         | <b>External projections</b><br>E4 - 61R - 000059 EXT.13         | <b>Front Underrun Protection</b><br>E4 - 93IR - 000052 EXT.01               |
| <b>Fuel tanks</b><br>E4 - 34R - 020244 EXT.05                                    | <b>Headlamp cleaners</b><br>E4 - 45R - 010048 EXT.01                   | <b>Heating system</b><br>E4 - 122R - 000055 EXT.01              | <b>Lane departure warning</b><br>e4*351/2012*351/2012*0001*08<br>Corr. Rev. |
| <b>Lighting</b><br>E4 - 48R - 050302 EXT.07                                      | <b>Noise</b><br>E4 - 51R - 021618 EXT.05                               | <b>Rear view mirrors</b><br>E4 - 46R - 043052 EXT.12            | <b>Rear view mirrors</b><br>e4*2003/97*2005/27*2500*03 Cor<br>r. Rev.       |
| <b>Registration plate space</b><br>e4*1003/2010*1003/2010*0046*0<br>2 Corr. Rev. | <b>Safety belt anchorages</b><br>E4 - 14R - 070424 EXT.05              | <b>Safety belt anchorages</b><br>e4*76/115*2005/41*0537*04      | <b>Safety belts</b><br>E4 - 16R - 060278 EXT.04                             |
| <b>Safety belts</b><br>e4*77/541*2005/40*0457*03                                 | <b>Safety glazing</b><br>E4 - 43R - 000441 EXT.03                      | <b>Safety glazing</b><br>e4*92/22*2001/92*0120*09 Corr.<br>Rev. | <b>Seats</b><br>E4 - 17R - 080388 EXT.05                                    |
| <b>Seats</b><br>e4*74/408*2005/39*0526*04                                        | <b>Signal horn</b><br>E4 - 28R - 000094 EXT.07                         | <b>Signal horn</b><br>e4*70/388*87/354*0141*07 Corr.<br>Rev.    | <b>Speedlimiter</b><br>E4 - 89R - 000069 EXT.10                             |
| <b>Speedometer</b><br>E4 - 39R - 000085 EXT.07                                   | <b>Spray suppression</b><br>e4*109/2011*109/2011*0015*04<br>Corr. Rev. | <b>Steering</b><br>E4 - 79R - 010345 EXT.04                     | <b>Symbols</b><br>E4 - 121R - 000122 EXT.01                                 |
| <b>Tachograph</b><br>-E5-0002-                                                   | <b>Towing Devices</b><br>e4*1005/2010*1005/2010*0019*0<br>1 Corr. Rev. | <b>Type plate</b><br>e4*19/2011*19/2011*0012*01 Cor<br>r. Rev.  | <b>Tyres</b><br>e4*458/2011*458/2011*0035*06<br>Corr. Rev.                  |
| <b>Tyres</b><br>e4*458/2011*458/2011*0035*07<br>Corr. Rev.                       |                                                                        |                                                                 |                                                                             |

## Företagskontrakt

Ingen kontraktinformation hittades för denna individ

## SOPS-fil och anpassningar



Chassinummer: 5452484  
Chassityp: R 520 LA6x4HNB

|                            |                                                        |                |    |              |            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----|--------------|------------|
| <b>Status</b>              | Tillgänglig för anpassning                             | <b>Version</b> | 16 | <b>Datum</b> | 2021-04-27 |
| <b>S-order information</b> | Axelavstånd 3900 mm<br>Bränsletank 500L (bredd) höger. |                |    |              |            |
| <b>S-ordernummer</b>       | 609132                                                 |                |    |              |            |
| <b>FFU-nummer</b>          | 356613                                                 |                |    |              |            |
| <b>Anpassningar</b>        | BWE control unit configuration: Without                |                |    |              |            |