

Grävlände

KRAVSPECIFIKATION PÅ EN FABRIKSNY SOPMASKIN	
UTRUSTNING	KRAV
Färg	Vit
Motor	Effekt, Min 150 hk Vridmoment, min 550 Nm Godkänd Miljömotor Euro 6 Tankvolym min. 100 liter Steglös reglering av varvtal på motor Motervärmare typ DEFA på motor med kupévärmare och batteriladdare
Driving	Hydrostatdrivning med steglös hastighetsreglering Fyrhlussstyrning Transporthastighet 45 km/h el. mer Broms på fram och bakaxel Baksignal
Sopbehållare	Rosfri Min. 4 m3 netto Tipphöjd min. 1500 mm (högtipning) Varningsljus för lyft behållare i hytten Säkerhetsspärr för arbete vid upplyft behållare Återvinningsvatten i sopbehållaren Lövsäck (galler) Fjärrmanövrering Overlastindikator Kulventil min. 2 gårra 3 tum för dränering av uppsamlingsbehållaren Montering av dysor för enkel rensopning av sopbehållare
Vattentank	Min. 850 liter Nivåmätare i hytt Vattenpåfyllning höger sida brandpostkoppling 3 tum Rosfritt eller plast Vattenpump för sprinklervatten som tåler "torgång"
Sop & sugenhet	Monterad mellan framhjul Stödhjul på sopmunstycke Steglös höjning av sugmunstycke Borstar tillsammans med sugmunstycke reglerbara i sidled höger/vänster och iftlningsbara samt individuell lyftning och inställning av varvtal Tredje borsten fram reglerbar och kan jobba på både vänster och högersida (separat styrd) Hydralmotor drivning av borstar Backautomatik Sprinklervatten på samtliga borstar, individuell reglering av till och frånslag (kranar)
Hytt	Luftfädrad förarstol med värme, armstöd och goda inställningsmöjligheter Säkerhetsbälte på samtliga platser Luftkonditionering AC alt. Klimatanläggning Radio/cd med ljudstreaming och handsfree telefoni, USB-in. Ställbar ratt Yttre backspeglar (eluppvärmda) Vindrutetorkare med spolning Förarhytt med fjädring och dämpad upphängning för att minimera ljud och vibrationer Fläkt ska ha tillräcklig kapacitet så att inma ej uppstår på rutor vid fuktig väderlek Spakar, knappar mm ska vara ergonomiskt placerade Högerskydd alternativt styrning på båda sidorna 12-volts eluttag för laddning av mobiltelefon, l-pad, mm. Overdragsklädsel på stolarna i hytten Siktglas i golv för uppsikt av sugmunstycke Back och övervakningskamera med min. 7 turns färgskärm Huvudströmbrytare Ingen instrumentpanel monterad i siktältet Övervakningsvakt för motor, oljetryck, temperatur, luftfilter, bränsletank mm. I hytten
Övrig utrustning	Centralsmörjning Brandsläckare monterad i hytt Extra backspeglar på både höger och vänster sida för att se borstar Extra backlampa 2 st Arbetsbelysning vid insug samt kamera Arbetsbelysning vid sidoborstar Arbetsbelysning fram 2 st monterade så högt som möjligt utan att bygga på höjden Blixtljus enligt trafikverkets normer (monteras i samråd med beställaren) Höglrycksspolning med slangvinda på min. 10 m slang och handtag med munstycke Färd dator där gångtimmar och arbetade timmar, förbrukning mm kan avläsas med USB GPS-tracker
Mått	Höjd, max 2510 mm Bredd max 1850 mm
Service	Anbudsgivaren ska erbjuda god service och tillgänglighet så som att. Reservdelar ska kunna levereras inom 24 timmar efter beställning Kunna erbjuda teknisk support via telefon dagtid
Utbildning	Leverantören skall svara för nödvändig utbildning av användare och verkstadspersonal, kostnad för utbildning ska ingå i priset
Bruksanvisning	All text i instruktioner och bruksanvisningar för handhavande ska i första hand vara författad på svenska språket alternativt med internationella grafiska symboler
Garanti	Garantiernas längd och omfattning ska redovisas i anbudet, dock lägst 1 år

säkerhets bälte

4 X-lin

Xieut