

Fluo T.P.

SÄKERHETS DATABLAD

Soppec Säkerhetsdatablad
Datum: 2008-05-05
Produkt: Fluo TP

sidan 1/7

1. IDENTIFIERING AV PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Produktnamn: FluoT.P. Produktkod: 14151 - +

Normalt Bruk: Se etiketten Märkfärg i aerosolfördelaren avsedd för yrkesmässigt bruk.
Märkfärg för arbetsplatser.

Bolag/Företag: PG Miljö AB
Exportgatan 38 D
S-422 46 HISINGS BACKA
Tel: 031-58 31 30 eller 0705-35 72 74
Fax: 031-58 31 39 www.pg-miljo.se info@pg-miljo.se

Tfn nr vid olycksfall: 031-583130 eller 112

FARLIGA EGENSKAPER

Denna produkt har klassats: Extremt brandfarligt.
Ångor kan göra att man blir
dåsig och omtöcknad

Klassificering av preparatet R12 Extremt brandfarlig.
R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud
eller torrsprickor.
R67 Ångor kan göra att man blir dåsig
och omtöcknad



Övriga data: Tryckbehållare

3. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING

Lydelser av riskmeningar som visas på paragraf 3, se § 16.

Ämnen som innebär

hälsofara: (ingår i preparatet i en
koncentration som är tillräcklig för att ge
det de toxikologiska egenskaper det i
oblandat skick skulle ha till 100 %)

Detta preparat innehåller inget farligt ämne av denna kategori.

Övriga ämnen som innebär fara:

Inget känt ämne av denna kategori ingår.

Ämnen som ingår i en mängd som ligger under minimigränsen för fara:

607-022-00-5 Cas 141-78-6 EG 205-500-4. ETYLACETAT
10 <= x % <25 Symbol: Xi F. R: 11-36-66-67 Not:6

Övriga ämnen som har gränsvärden för exponering i arbetet:

601-003-00-5 Cas 74-98-6 EG 200-827-9 PROPAN
Koncentration 10 <= x % <25 Symbol: F+. R: 12
601-004-00-0 Cas 106-97-8 EG 203-448-7 BUTAN
Koncentration 10 <= x % <25 Symbol: F+ R: 12 not:c

Övriga ämnen:

Cas 64742-49-0 NAPHTA LEGER HYDROTRAITE
Koncentration 10 <= x % <25 Symbol: Xn R: 10-65-66-67
Note(s): H P 4
Cas 64742-48-9 EG 265-150-3 NAPHTA PETROLIER LOURD
HYDROTRAITE Koncentration 2,5 <= x % <10 Symbol: Xn R:
65-10-66-67
Note(s): H P 4

Fluo T.P.

SÄKERHETSATABLAD

Soppec Säkerhetsdatablad
Datum: 2008-05-05
Produkt: Fluo TP

sidan 2/7

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Allmänna upplysningar:

I regel bör man, om tvivel föreligger eller symptomen håller i sig, alltid vända sig till en läkare.
GE ALDRIG en medvetslös person något att äta eller dricka.

Vid exponering genom inandning:

Vid massiv inandning för ut patienten i friska luften och håll honom/henne varm och i viloläge

Vid stänk i eller kontakt med ögonen:

Tvätta med riklig mängd mjukt och rent vatten i 15 minuter med särade ögonlock. Skicka personen till en ögonläkare, i synnerhet om en rodnad, smärta eller om problem med synen har uppstått.

Vid stänk på eller kontakt med huden:

Tag av de genomdränkta kläderna och tvätta omsorgsfullt huden med vatten och tvål.
Använd ALDRIG lösningsmedel eller förtunningsmedel.

Vid förtäring:

Vid förtäring, om mängden är obetydlig (inte mer än en klunk), skölj munnen med vatten och rådfråga en läkare. Vid förtäring genom olyckshändelse konsultera en läkare som kan avgöra om vidare behandling på sjukhus är nödvändig. Visa läkaren etiketten. N/A

5. Brandbekämpningsåtgärder

Pulver, koldioxid samt annan inert gas är lämplig vid släckning av små bränder

Lämpliga släckmedel:

Koldioxid, kemiska pulver, skum, halogena annan inert gas. Vid brand skall speciellt avpassade släckningsmedel användas.
Använd aldrig vatten.

Övrig info:

Kyl emballagen i närheten av lågorna för att undvika risken för att tryckkärl exploderar. Se till att avrinning från brandbekämpning inte rinner ned i avlopp eller vattendrag.
Använd inte tryckluft för att fylla, tömma eller hantera.

Specialutrustning för brandbekämpande personal:

De ingripande personerna skall vara utrustade med isolerande autonoma andningsskydd.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL / OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Individuella

försiktighetsåtgärder:

Eliminera alla tänkbara antändningskällor och vädra lokalerna. På grund av de organiska lösningsmedel som ingår i preparatet bör man eliminera antändningskällor samt sörja för en god ventilation. Andas inte in ångorna. Se de försiktighetsåtgärder som räknas upp under rubrikerna 7 & 8

Miljöskyddande åtgärder:

Håll tillbaka och samla in spill med absorberande material som inte är brännbart, till exempel: sand, jord, diatomacéjord i fat eliminering av spillet. Se till att produkten inte rinner ned i avlopp eller vattendrag. Placera fat för eliminering av spill som

Fluo T.P.

SÄKERHETSATABLAD

Soppec Säkerhetsdatablad
Datum: 2008-05-05
Produkt: Fluo TP

sidan 3/7

återvunnits enligt gällande regler (se rubrik 13). Om produkten förorenar grundvattnet, floder eller avlopp, underrätta brandmyndighet.

Saneringsmetoder:

Rengör företrädesvis med tvål eller annat vattenbaserat rengöringsmedel. Använd aldrig lösningsmedel.

7. HANTERING OCH LAGRING

Föreskrifterna gällande förvaringslokalerna är tillämpliga på arbetsplatser där produkten hanteras.

Hantering:

Hantera i väl ventilerade områden.
Ångorna är tyngre än luft. De kan sprida sig längs marken och bilda explosiva blandningar med luften.
Se till att inga lättantändliga eller explosiva koncentrationer bildas i luften samt undvik koncentrationer av ångor som är högre än hygieniska gränsvärden.
Spruta aldrig mot öppen låga eller ett glödande föremål.

Förebyggande åtgärder mot bränder:

Använd produkten i lokaler som ej har öppen låga eller andra antändningskällor samt explosionsklassad elektrisk utrustning. Håll emballagen ordentligt stängda och låt dem inte vara i närheten av värmekällor, gnistor och öppna lågor.
Använd inte verktyg som kan framkalla gnistor. Rök inte.
Låt inte obehöriga personer komma in.

Rekommenderade utrustningar och procedurer:

Angående personligt skydd, se § 8.
Följ de försiktighetsåtgärder som anges på etiketten samt reglerna i fråga om arbetsskydd.
Öppnade emballage skall tillslutas omsorgsfullt och förvaras i lodrätt läge.
Undvik inandning av ångor.

Förbjudna utrustningar och Procedurer:

Det är inte tillåtet att röka, äta och dricka i lokaler där preparatet används.
Öppna aldrig emballagen genom tryck.
Punktera ej eller bränn, inte ens efter användning.

Förvaring:

Förvara kärlet väl tillslutet och på en torr och väl ventilerad plats.
Förvara åtskilt från alla antändningskällor – rök inte.
Tryckkärl skall skyddas mot solljus och får inte utsättas för temperaturer över 50°C.
Förvaras utom räckhåll för barn.
Golvet i lokalerna bör vara ogenomträngligt och bilda ett kvarhållande tråg så att utspild vätska inte kan sprida sig utanför.
Förvara behållaren på en väl ventilerad plats.

Fluo T.P.

SÄKERHETSATABLAD

Soppec Säkerhetsdatablad
Datum: 2008-05-05
Produkt: Fluo TP

sidan 4/7

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING / PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Tekniska mätningar:

Använd individuella skyddsutrustningar enligt direktiven 89/686/EEG

Se till att ventilationen är tillräcklig. Om möjligt genom uppsugning vid arbetsstationerna och genom ett allmänt luftutsläpp.

Gränsvärden för exponering enligt INRS ED 984

Om ventilationen är otillräcklig bör skyddsmasker användas.

N/A !

Frankrike	VME- ppm:	VME- mg/m3:	VLE-ppm:	VLE-mg/m3:	Anteck. N°:	TMP
108-65-6			100	550		
78-93-3	50	275	300	900	-	-
106-97-8	200	600	-	-	-	84
	800	1900			-	-

Gränsvärden för exponering (2003-2006):

Sverige	NGV:	KTV:	Faktor:	Märkning:	Kriterier
141-78-6	150 ppm	300ppm	-	-	-

Andningsskydd:

När personalen råkar ut för koncentrationer som är högre än gränsvärdena för exponering bör de använda lämpliga och godkända skyddsmasker.

Skydd för händerna:

Skyddscremor kan användas på blottade hudpartier. Dessa skall

i så fall appliceras innan kontakt med produkten.

Vid långvarig eller upprepade kontakt med händerna skall lämpliga skyddshandskar användas.

Skydd för ögon och ansikte:

Använd heltäckande skyddsglasögon.

Skydd för huden:

Ytterligare upplysningar ges i § 11 – Toxikologiska data.

Fluo T.P.

SÄKERHETS DATABLAD

Soppec Säkerhetsdatablad
Datum: 2008-05-05
Produkt: Fluo TP

sidan 5/7

9 FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Allmänna upplysningar:

Fysiskt tillstånd: Viskös vätska.
Dimma

Viktig hälso-, säkerhets och miljöinformation:

Substansen/preparatets PH Värde: Berörs inte.

Uppmätning av PH är omöjligt eller dess värde är: Irrelevant.

Kokpunkt/kokpungtsintervall: Specificeras inte.

Flampunktsintervall: Flampunkt <0°C. och kokpunkt <=35°C.

Ångtryck: Berörs inte.

Densitet: < 1

Preparatets löslighet i vatten: Olöslig.

Övrig data:

Smältpunkt/smältpunktsintervall Specificeras inte.

Självantändningstemperatur: Specificeras inte

Sönderfalls(förruttnelse) Specificeras inte

Punkt/intervall

Färgton: se locket
Aerosolfördelare med trycksatt gas i vätske form
(isobutan propan blandning)

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Om preparatet utsätts för höga temperaturer kan det frigöra farliga nedbrytningsprodukter, som kolmonoxid och koldioxid, ångor, kväveoxid.
Alla apparater som kan framkalla en låga eller har heta metallytor (brännare, elbågar, ugnar...) är förbjudna i lokalerna.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Inga data om själva preparatet är tillgängliga.
Exponering för ångor av lösningsmedel som ingår i preparatet över de exponeringsgränser som anges kan leda till hälsovådliga effekter, som till exempel:
Irritation av slemhinnorna och andningsapparaten, njurarna, levern, och det centrala nervsystemet.
Symptomen uppstår bland annat i form av migrän, yrsel, svindel, trötthet, muskelkramper och i extrema fall medvetslöshet.
Långvariga eller upprepade kontakter med preparatet kan avlägsna det naturliga fettet från huden och sålunda framkalla icke allergiska hudsjukdomar vållade av kontakt och upptagning genom huden.
Stänk i ögonen kan framkalla irritation och reversibla skador.
Övrig Data: Ingen Miljömärkning

Fluo T.P.

SÄKERHETSATABLAD

Soppec Säkerhetsdatablad

Datum: 2008-05-05

Produkt: Fluo TP

sidan 6/7

12. EKOLOGISK INFORMATION

Inga ekotoxikologiska data för produkten finns tillgängliga.
Avrinning av produkten i avlopp eller vattendrag måste absolut undvikas.

Andra skadliga effekter: Ingen märkning rörande miljön.

13. AVFALLSHANTERING

Avfall: Får inte hällas i avlopp eller i vattendrag.
Återvinn eller kasta enligt gällande lag, helst genom en godkänd insamlare eller ett godkänt företag.

Nedsmuttsade förpackningar: Töm behållaren helt. Spara etiketten(erna) på behållaren.
Lämna hos godkänd insamlare.
Avfallskoder (Beslut 2001/573/EG, Direktiv 2006/12/EEG, Direktiv 94/31/EEG om farligt avfall)
16 05 04 * Gaser i tryckbehållare (även haloner) som innehåller farliga ämnen.

14. TRANSPORTINFORMATION

Transportera produkten enligt bestämmelserna i ADR för vägtransport, RID för järnvägstransport, IMDG för sjötransport och ICAO/IATA för flygtransport (ADR 2007 – IMDG 2006 – ICAO/IATA 2006)

UN 1950 = Aerosoler, antändliga.

ADR/RID	Klass	Kod	Grupp	Etikett	Identif	LQ	Dispo.
	2	5F	-	2.1	-	LQ2	190-327-625
IMDG	Klass	2°Etik	Grupp	LQ	EMS	Dispo.	
	SP63	SP63	-	SP277	F-D,S-U	63-190-277327959	
IATA	Klass	2°Etik	Grupp	Passagerare	Passagerare	Last	Not
	2.1	-	-	Förbjuden	Förbjuden	203	150 kg
	2.1	-	-	-	-	-	A145 A153

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Klassificeringen av detta preparat har utförts enligt direktivet <Alla preparat> 1999/45/EG och anpassningar av detta.
Hänsyn har även tagits till direktivet 2004/73/EG som utgör den 29:e anpassningen till direktivet 67/548/EG (Farliga ämnen).

Klassificering av preparatet:

Extremt brandfarligt



Särskilda risker som tillskrivits preparatet samt säkerhetsföreskrifter:

R 12 Extremt brandfarlig.
R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor
R 67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
Rökning förbjuden.
Tryckbehållare: Får ej utsättas för temperaturer över + 50°C.
Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare.
Spraya ej mot öppen låga eller glödande material.
S 23 Undvik inandning av ånga

Fluo T.P.

SÄKERHETSATABLAD

Soppec Säkerhetsdatablad
Datum: 2008-05-05
Produkt: Fluo TP

sidan 7/7

S 24 Undvik kontakt med huden.
Produkten ska inte användas för något annat bruk än det som den avsetts för.
Bevaras och används på avstånd från lågor eller värme
antändnings- och gnistkällor samt elektriska apparater i funktion.
Ska inte användas i en instängd atmosfär.
Endast avsett för professionella användare.
S 2 Förvaras oåtkomligt för barn.
S 51 Sörj för god ventilation.

16. ÖVRIG INFORMATION

Eftersom användarens arbetsförhållanden är okända för oss baserar sig informationen som ges i detta formulär på våra aktuella kunskaper samt på både svenska och gemenskapens regler.
Produkten får inte användas för andra ändamål än de som angetts på etiketten om man inte på förhand erhållit skrivna hanteringsanvisningar.
Användaren bär alltid ansvaret för att vidta alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för att uppfylla kraven i lokala lagar och föreskrifter.
Informationen som ges i detta formulär skall betraktas som en beskrivning av säkerhetskraven för vår produkt och inte som en garanti för produktens egenskaper.

Lydelser av riskmeningar som visas i paragraf 2

R10 Brandfarligt.
R11 Mycket brandfarligt
R12 Extremt brandfarligt
R36 Irriterar ögonen.
R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor
R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.