

Material modell	Låda	Kapseln
ST130 modell	3 x	1x
Nylon 12 modell	1x	1x
ULTEM 9085 modell	1x	1x
ULTEM 1010 CG modell	-	2 x
PC-10-modell	1x	1x
PC-ABS-modell (svart)	-	1x
ASA-modell (natur)	-	2 x
ABS-M30 modell	-	1x

Stödmaterial	Låda	Kapseln
SR-100 lösligt stöd	-	1x
SR-110 lösligt stöd	-	1x
Support för ULTEM 1010	-	1x
ULTEM-stöd	-	1x
ST130_S stöd	3 x	1x

FDM-byggblad	Antal
FDM-ark - Nylon	14 styck
FDM-ark - ULTEM 9085 och 1010	13 styck
FDM-ark - ABS, ASA, PC-ABS, PC	17 styck

Borstspets

PC, Nylon, ST130, ULTEM.

Utskriftstips (modell och support)	Spets-storlek	Användning
ABS ESD-modell	T16	950 cm3
Stöd för ABS ESD	T12SR30	580 cm3
PC-ABS-modell	T16	330 cm3
Stöd för PC-ABS	T12SR100	86 cm3
ST130 Modell	T20B	87,6 cm3
Stöd för ST130	T20	267,8 cm3
SR100 modell	T12	303,7 cm3
PC-modell	T16	753,3 cm3
	T12	519 cm3
	3 x	
	T20	0 cm3
	T20B	0 cm3
	T12	0 cm3

Tips med provlåda	Spets storlek	Användning
ASA-modellen	T10	437,5 cm3
ASA-stöd	T16	2098 cm3
Nylonmodell	T12	679,2 cm3
Nylonmodell	T16	19 cm3
Nylonstöd	T12	396,2 cm3
ABS-M30 modell	T20	1634 cm3
ULTEM 1010 CG modell	T14	383,6 cm3
Stöd för ULTEM 1010 CG	T16	104,3 cm3
ULTEM 9085 modell	T16	955,8 cm3
Stöd för ULTEM 9085	T16	58 cm3

Annat material

Bruksanvisning för Stratasys Fortus 450mc

Stratasys Fortus 450mc Materialguide

CD med Fortus-styrenhet programvara

CD-skiva med insikter

Dammborste för valsskiva

Skruv till sexkant (9/64)

10x upplyst förstoringsglas

Rengöringslösning för ugnsglas